




ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	TRÄGER-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
87-600	Naturgummilatex.	Nicht velourisiert	Schuppenmuster	Gezackt	Naturfarben	0.65	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	305	0.43	1 Paar pro Beutel, 12 Paar pro Hauptbeutel, 12 Hauptbeutel pro Karton



BESCHREIBUNG

- Eine einzigartige Kombination von Robustheit und Elastizität, für sicheres und genaues Arbeiten
- Ungefüttert, nicht velourisiert, Naturgummilatex.
- Materialstärke von 0,43 mm für sehr gutes Griff- und Tastgefühl.
- Reduziertes Allergierisiko
- AQL 0.65 (EN374)



KATEGORIE III

Effizienter Schutz gegen gefährlichere Stoffe

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Pharmazeutika
- Arbeiten mit Glasfaser
- Präzisionsmontage
- Produktschutz
- Reinigung
- Wartungsarbeiten
- Gebäudemanagement

Druckdatum: 07-03-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu