660 ESD Oil Resistant

Tricot coton
Enduction PVC

DESCRIPTION

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord festonné
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Traitement spécial hydrocarbures
- Résistivité de surface 10^8 à 10^9 Ω
- Forme anatomique
- Tricot sans couture

POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau
- Poignet bien protégé
- Couleur peu salissante

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Froid

Électricité statique

Huiles

Produits chimiques

Hydrocarbures

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Industrie chimique / Composants acides

Industrie chimique / Solvants

Pétrochimie

TAILLES DISPONIBLES	**9/L • 10/XL**
LONGUEUR *Selon la taille, en mm (à plat)*	**300-320**
CONDITIONNEMENT *Paires par sachet/carton*	**10/120**
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION	**Noir**
EPAISSEUR *en mm*	**1,30**

CONSEILS D'UTILISATION

- La taille indiquée correspond à un gant bien ajusté à la main
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influer sur la performance.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

Cat. III — 0120

EN388 - 2003 — 4121

ABRASION 0 1 2 3 **4**
COUPURE 0 **1** 2 3 4 5
DÉCHIRURE 0 1 **2** 3 4
PERFORATION 0 **1** 2 3 4

EN 374-2 - 2003

EN 374-3 - 2003 — AJKL

A – MÉTHANOL 0 1 2 **3** 4 5 6
D – DICHLOROMÉTHANE **0** 1 2 3 4 5 6
F – TOLUÈNE **0** 1 2 3 4 5 6
J – N-HEPTANE 0 1 2 **3** 4 5 6
K – SOUDE CAUSTIQUE 40% 0 1 2 3 4 5 **6**
L – ACIDE SULFURIQUE 96% 0 1 2 3 **4** 5 6
ACIDE CHLOR. 36% 0 1 2 3 4 5 **6**
KÉROSÈNE 0 1 2 3 4 5 **6**

EN 1149-1 - 1995

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0120 SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume -Uni

[Date de mise à jour 01/02/2010]

SHOWA BEST GLOVE
Tour Franklin, La Défense 8 - 92042 Paris La Défense - France
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.com

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

SHOWA
La perfection en confort et dextérité