



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2008244

## PETRONYL 40 GR

Manutention d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

Manipulations lourdes de pièces glissantes en milieux gras, huileux, ou humides.

**Honeywell**

### Présentation générale

**Numéro de référence**

2008244

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection Chimique

**Ligne**

Industrie chimique lourde

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

SPERIAN

**Industrie**

- Administration

**Utilisation du produit**

Manutention d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

Manipulations lourdes de pièces glissantes en milieux gras, huileux, ou humides.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Gant PVC vert  
Support coton interlock  
Renfort sur la paume avec retour sur le pouce et le dos  
Finition rugueuse

### Avantage

#### CONFORT

La doublure en interlock coton renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration de la main pour un meilleur confort.  
La finition rugueuse améliore le grip et la préhension en milieu gras ou humide.  
Les doigts sont phalangés pour un confort supérieur et une réduction de l'effort lors d'utilisations prolongées.

#### RESISTANCE

PVC spécial hydrocarbures : offre une excellente protection contre les huiles, les alcalins, les solutions salines et acides.  
Faible résistance aux cétones et halogénés.  
Les renforts paume et pouce renforcent la résistance du gant.  
Excellente résistance à l'abrasion (niveau 4).

#### SECURITE

La fabrication en PVC de qualité supérieure et l'appartenance à la classe III des EPI est l'assurance d'une qualité suivie et exceptionnelle.  
La manchette apporte une protection complémentaire au niveau de l'avant bras.

## Descriptif technique

### Description

CATEGORIE CE : III Risques irréversibles  
Conforme aux normes :  
EN 420-2003 Exigences générales  
EN 388-2003 Risques mécaniques  
EN 374-2003 Risques chimiques

#### DESCRIPTIF :

Gant PVC vert  
Support coton interlock  
Renfort sur la paume avec retour sur le pouce et le dos  
Finition rugueuse

### Technologie des produits

Gants Trempés

### Couleur de gant/doublure

Vert

### Type de revêtement

PVC et coton

### Longueur

40 cm

### Épaisseur

1,2/1,4 mm

### Innocuité

Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**

Classe 4

**Tailles**

7/8-9/10-11/12

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

## EN 374-3 Résistance à

Résistance à la perméation par produits chimiques	AKL
---	-----

## Étiquette d'emballage

**Étiquetage**



CE SPERIAN

2008244 XX

EN 420

EN 388 : 4121

EN 374-3 : AKL



 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**


3

**Attestation CE**


 EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0075/797/162/09/08/0362 EXT 02/09/08



Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.



**Manuel d'utilisation**

UI 104

Informations complémentaires

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**

104

Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimum 10 paires.

Carton de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé.