Visualizza Altri

CODICE PRODOTTO: 2232255

PERFECT POLY

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

2232255

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Uso generale

Line

Lavoro di precisione

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

SPERIAN

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Aeroporti
- Edilizia e Costruzioni
- Energia
- Logistica
- Manutenzione
- Servizi
- Telecomunicazioni
- Trasporti
- Municipalizzate

Utilizzo del prodotto

Per la manipolazione di prodotti delicati in ambienti asciutti, grassi o oleosi. Ideale per il settore automobilistico, logistica (operatori degli elevatori a forca) e per le operazioni di

smistamento e confezionamento.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Guanto in maglia di poliammide bianco. Rivestimento in poliuretano bianco sul palmo e sulle punte delle dita. Finezza : 13. Lunghezza : 24cm.

Vantaggi

CONFORT La tecnica in maglia permette al guanto di conformarsi facilmente alla mano. La maglia stretta migliora la tenuta del guanto e limita la penetrazione dello sporco e offre un'eccellente sensibilità tattile. Il dorso ventilato ed il rivestimento in PU migliorano la traspirazione del guanto RESISTENZA Il guanto in poliammide con rivestimento in PU offre un'eccellente resistenza alle abrasioni ed è antitaglio. Il rivestimento in PU migliora la presa ed è impermeabile e resistente al grasso. SICUREZZA Anti-pilling, il poliammide è ideale per i lavori di precisione. I guanti sono senza silicone per un impiego più sicuro nei lavori di pittura. IGIENE La colorazione bianca migliora l'igiene e la pulizia del guanto.

Descrizione tecnica

Descrizione

CATEGORIA CE : II Rischi intermedi In conformità con le seguenti norme : EN 420-03 EEC Criteri generali EN 388-03 Rischi meccanici CARATTERISTICHE : Guanto in maglia di poliammide bianco. Rivestimento in poliuretano bianco sul palmo e sulle punte delle dita. Finezza : 13. Lunghezza : 24cm. INNOCUITA' : In conformità con le norme europee.

Tecnologia del prodotto

in maglia rivestita

Misura

13

Lunghezza

240 mm

Innocuità

In conformità con le norme europee

Presa

Classe 5

taglie

6 to 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio	1
Resistenza alle lacerazioni	3
Resistenza alla perforazione	1

Packaging Label

etichettatura

CE SPERIAN

2232255 XX

EN 420

EN 388 : 4131

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

0075/797/162/11/06/0279

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

0075/797/162/11/06/0279

Foto e immagini

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini

Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 102

Tabella di controllo utente

102

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Packaging minimo : 10 paia.

Scatola da 100 paia.

Istruzioni per la cura

Questo guanto può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare Sperian Protection.

© Honeywell International Inc.