Visualizza Altri

CODICE PRODOTTO: 2232273

POLYTRIL AIR COMFORT

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number
2232273

Tipo di prodotto
Guanti

Gamma
Uso generale

Line
manipolazione fine & media

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
SPERIAN

Settore

- Trasporti
- Municipalizzate
- Industria generica
- Industria meccanica / metalmeccanica
- Manutenzione
- Offshore

Utilizzo del prodotto
Per la manipolazione leggera in ambienti oleosi, umidi e grassi. Per i lavori di assemblaggio, saldatura, falegnameria, edilizia e per l'industria automobilistica e per gli elettrodomestici.

Caratteristiche

Funzioni e vantaggi

Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 245 mm.

Vantaggi

DESTREZZA La tecnica in maglia senza cuciture permette al guanto di conformarsi meglio alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durabilità. Il supporto in Lycra offre una migliore sensibilità tattile per l'assemblaggio delle parti piccole. CONFORT Il cotone permette al guanto di assorbire il sudore per una migliore traspirazione e un maggior confort. Il rivestimento in schiuma di nitrile e il dorso areato permettono una migliore aerazione della mano. La fodera in poliammide/cotone/elastam impedisce alla pelle di venire a contatto con il rivestimento, mantenendo le mani asciutte e fresche. RESISTENZA Il rivestimento in nitrile è resistente agli oli e all'abrasione, oltre a garantire una buona traspirazione. La versione in schiuma di nitrile aiuta a migliorare la presa in ambienti oleosi. IGIENE La colorazione nera è adatta per le applicazioni in ambienti sporchi.

Descrizione tecnica

Descrizione

In conformità con le seguenti norme : EN 420-2003 EEC Criteri generali EN 388-2003 Rischi meccanici. CARATTERISTICHE : Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 245 mm. INNOCUITA' : Conforme alle norme europee

Tecnologia del prodotto

in maglia rivestita

Misura

13

Lunghezza

250 mm

Innocuità

In conformità con le norme europee

Presa

Classe 5

taglie

6 to 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio	1
Resistenza alle lacerazioni	2
Resistenza alla perforazione	1

Packaging Label

etichettatura

CE SPERIAN

2232273 XX

EN 420
EN 388 : 4121

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE
0075/797/162/02/07/0066

Attestato CE
EC Attestation

Foto e immagini

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini

Informazioni aggiuntive

User Manual
UI 102

Tabella di controllo utente
102

Manutenzione

Informazioni per la conservazione
Packaging minimo : 10 paia.
Scatole da 100 paia.

Istruzioni per la cura
Questo guanto può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare Sperian Protection.

© Honeywell International Inc.