



+ [Mehr Anzeigen](#)

ARTIKEL-NUMMER: 2232244

## PERFECT CUTTING WHITE

**Honeywell**

Überblick

### Artikelnummer

2232244

### Produkttyp

Handschuhe

### Programm

Schnitt- und Stichschutz

### Futter

Schnittbeständig

### Marke

Honeywell

### Marke vorher bekannt als

SPERIAN

### Branche

- Flugzeugbau und -wartung
- Baugewerbe
- Gastronomie
- Energie- oder Stromwirtschaft
- Glasindustrie
- Logistik
- Wartung
- Metallbau
- Papierindustrie
- Dienstleistungen
- Telekom
- Transport und Verkehr
- Ver- und Entsorger
- Automobilindustrie und Zulieferer

### Produktverwendung

Umgang mit schneidenden Teilen in trockener und sauberer Umgebung.

### Funktion

## PERFECT CUTTING WHITE - 2232244

Weißer Strickhandschuh aus Dyneema® und Lycra®. Weiße Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. Elastisches Bündchen. Strickstärke: 13.

### Eigenschaften und Nutzen

#### Nutzen

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Die Frische von Dyneema® sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der belüftete Handrücken optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Widerstandsfähigkeit Das Dyneema®/Lycra®-Garn bietet ausgezeichneten Schnitenschutz. Die Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für hervorragende Abriebbeständigkeit. Achtung! Diesen Handschuh keiner Hitze aussetzen. Hygiene Die weiße Farbe unterstreicht die Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit.

### Technische Beschreibung

#### Beschreibung

CE-KATEGORIE : II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit den folgenden Normen: EN 420-03 EEC Allgemeine Anforderungen EN 388-03 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Weißer Strickhandschuh aus Dyneema® und Lycra®. Weiße Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen. Elastisches Bündchen.

#### Produkttechnologie

Strick beschichtet

#### Strickstärke

13

#### Länge

24 cm

#### Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen.

#### Tastgefühl

Klasse 5

#### Größen

6 to 10

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

|                      |   |
|----------------------|---|
| Abriebfestigkeit     | 4 |
| Schnittbeständigkeit | 3 |
| Reißfestigkeit       | 4 |
| Durchstichfestigkeit | 2 |

## Verpackungsetikett

#### Kennzeichnung

CE SPERIAN

2232244 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Zertifizierungen

 **EU-Konformitätserklärung**

**EG-Kategorie PSA**

2

**Qualitätssicherung**

ISO 9001 / 2000

**EG-Zertifizierungsnummer**

0075/797/162/01/12/0055

**EG-Baumusterprüfbescheinigung**

 EC Attestation

**Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung**

0075/797/162/01/12/0055

Fotos & Bilder

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

Zusätzliche Informationen

**Benutzerhandbuch**

UI 102

**Benutzerinformationen**

102

Wartung und Instandhaltung

**Informationen zur Aufbewahrung**

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

**Pflegeanleitung**

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Sperian Protection für weitere Informationen.