



+ Afficher Plus

CODE ARTICLE: 2232244

PERFECT CUTTING® WHITE

Manipulations fines et sèches avec risques de coupures, en milieu sec.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232244

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Aéronautique
- Bâtiment et Construction
- Restauration Collective
- Energie ou Electricité
- Industries du Verre
- Logistique
- Métallurgie
- Industrie Papetière
- Télécommunications
- Transports
- Services Publics
- Industrie Automobile
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Manipulations fines et sèches avec risques de coupures, en milieu sec.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté Dyneema®/Lycra® blanc

Enduction polyuréthane blanc sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.

Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le fil Dyneema®/élastane apporte les qualités anticoupures (niveau 3).

L'enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts garantie des qualités de résistance exceptionnelles à l'abrasion et à la déchirure (niveau 4).

Attention! Ne Pas exposer ce gant à la chaleur.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE: II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté Dyneema®/Lycra® blanc

Enduction polyuréthane blanc sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc

Couleur du revêtement

Dyneema®, Lycra® et Polyuréthane

Longueur

23,5 cm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 10

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	2

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN

2232244 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/01/12/0055

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/01/12/0055

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Photos et images

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Informations complémentaires

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Sperian Protection.