Glutz-Blotzheimstr. 1, CH-4500 Solothurn Tél +41 (0)32 623 43 55 Fax +41 (0)32 622 17 92 e-mail info@jemgmbh.ch

web www.lunettesprotectrices.ch

WEB pyramexsafety.com TÉLÉPHONE +44 (0) 1635 254220

E-MAIL info@pyramexeurope.com



# Le Pic du style et la sécurité



Dépasse les exigences d'impact élevé de ANSI Z87.1;

\*Certifié CE EN166; \*Certifié CAN/CSA Z94.3-07; \*AS/NZS 1337



Idéalement adapté pour porter par-dessus de lunettes correctrices modernes.

### OTS TEINTES D'ÉCRAN

ES3510SJ\*\*/ES3510STJ\*\*\*\*(Antibuée) Écran incolore avec branches noires

ES3520SJ\*\*

Écran gris avec branches noires

ES3580SJ\*\*

Écran incolore miroité pour l'usage à l'intérieur et à l'extérieur avec branches noires

## **OTS CARACTÉRISTIQUES**

Les branches confortables en nylon avec des embouts souples s'ajustent en longueur et en inclinaison.

L'écran monolithique englobe les œils pour assurer une protection complète.

L'écran avec revêtement anti-rayures assure une protection contre 99,9% des rayons UV nocifs.

Dépasse les exigences d'impact élevé de ANSI Z87.1; \*Certifié \*CE EN166; \*CAN/CSA Z94.3-07







OTS® XL



# OTS XL TEINTES D'ÉCRAN

ES7510SJ\*\*/ES7510STJ\*\*\*(Antibuée) Écran incolore avec branches noires

ES7520SJ\*\*

Écran gris avec branches noires

ES7580SJ\*\*

Écran incolore miroité pour l'usage à l'intérieur et à l'extérieur avec branches noires

#### L'écran OTS XL est 10 % plus large que celui du modèle OTS.



OTS XL S'adapte aux montures des lunettes correctrices jusqu'à 151mm de long et 49mm de haut



S'adapte aux montures des lunettes correctrices jusqu'à 137mm de long et 44mm de haut