

P56B Insulator

DESCRIZIONE

- Guanto di protezione industriale.
- Rivestimento blu in PVC su supporto termico.
- 3 taglie disponibili: 8, 9 e 10.
- Unità di vendita: 6 paia, 72 paia per confezione.

CARATTERISTICHE

- Supporto senza cuciture con interno in acrilico polare, calibro 13.
- Rivestimento integrale di PVC morbido.
- Finitura ruvida sabbata sul guanto e liscia sulla manica.
- Conforme alle Direttive Europee per il contatto con alimenti.

PRESTAZIONI

- Buona destrezza e morbidezza alle basse temperature.
- Sensazione immediata di calore quando si indossa il guanto.
- Buona presa nelle manipolazioni di materiali bagnati e/o scivolosi.
- Rivestimento in PVC per una resistenza chimica.
- Certificato conforme alle norme EN 420 (Requisiti generali), EN388 (Rischi meccanici), EN 374 (Rischi chimici e microbiologici) ed EN511 (Freddo) dal laboratorionotificato CTC.
- Prodotto secondo un sistema di controllo qualità CE garantita sottoposto al controllo di ASQUAL.

APPLICAZIONI

- Ideale per tutte le applicazioni all'aperto comprese le manipolazioni di prodotti chimici.
- Industrie chimiche, industrie della produzione oli e gas, servizi pubblici, manutenzioni, pulizie.



Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test, e sottoposto ad un sistema di garanzia di qualità CE controllato da un organismo autorizzato.

CE 0086



EN420

EN 420

5 Destrezza

EN 388

4 Abrasione

1 Taglio

2 Lacerazione

1 Perforazione

EN 511

0 Freddo convettivo

2 Freddo di contatto

1 Impermeabilità all'acqua



4121

EN 388

Rischi meccanici



021

EN 511

Freddo



EN 374

Rischi chimici



AQL<1,5

EN 374

Rischi microbiologici

Taglie

P56B Insulator

8 (M)

M9999160

Riferimenti



M9999161

10 (XL)

M9999162



Marigold
Industrial

