www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com

Normal Finimat Plus

BESCHREIBUNG

- Schutzhandschuh für industrielle Einsätze.
- Gefütterter PVC-Handschuh für allgemeine Anwendungen.
- Anatomisch geformt (Ruhehaltung)auch im Fingerbereich.
- Verfügbare Handgrößen:
- - 27 cm (10.5 inches) Schutz des Handgelenks,
- - 40 cm (16 inches) Schutz des Unterarms.
- 4 verfügbare Handgrößen: 8, 9, 10 und 11.
- Verpackungseinheit: 10 Paare im Gebund, 100 Paare respektive 60 Paare pro Transporteinheit der 27´er bzw. 40´er Variante.

EIGENSCHAFTEN

- Futter mit hoher Maschenzahl, gewebt aus 100% Baumwolle.
- Futter genäht mit Kettstich.
- Komplett PVC-beschichtet.
- Finimat: extra-starkes und griffiges Mikrogranulat-Finish (anti-abrasive compound finish).

LEISTUNGSPROFIL

- Gute Flexibilität.
- Sehr gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Salzlösungen und herkömmliche Öle.
- Sehr gute mechanische Beständigkeit, vor allem Gefahren des Abriebs.
- In Übereinstimmung mit den Standards En 420 (Allgemeine Grundanforderungen), EN 388 (Mechanische Risiken) und EN 374 (Chemische und mikrobiologische Risiken), geprüft durch das notifizierte Prüflabor IFTH - Institut Français Textile-Habillement.
- Fertigung gemäß CE-Qualitätssicherungssystem, überwacht durch das Institut BSI.

ANWENDUNGEN

- Ausgezeichneter, breit einsetzbarer Handschutz mit hoher Griffigkeit in verschmutzter oder feuchter Umgebung.
- Für das Handling rutschiger Teile.
- Für irreversiblen Risiken, CE III.

Dieser Schutzhandschuh ist konform gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG vom 21. Dezember 1989 für Persönliche Schutzausrüstung und unterliegt einer EG-Baumusterprüfung durch ein notifiziertes Prüflabor, welches die Konformität dieses Schutzhandschuhes mit den entsprechenden EN-Standards und die ermittelten Leistungstufen bestätigt, sowie auch einem EG-Qualitätssicherungssystem (kontrolliert durch ein notifiziertes Institut).

CE 0086

EN420

EN 420
2 Feinfühligkeit

4121

EN 388
Mechanische Risiken

EN 388
4 Abriebfestigkeit
1 Schnittfestigkeit
2 Weiterreißfestigkeit
1 Durchstichfestigkeit

AJKL

EN 374
Chemische Risiken

EN 374
3 A - Methanol
2 J - n-Heptan
6 K - Natronlauge, 40%
4 L - Schwefelsäure, 96%

EN 374
Mikrobiologische Risiken

Ausführungen

Größen	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**	**11 (XXL)**
Normal Finimat Plus 27	09999605	09999606	09999607	09999604
Normal Finimat Plus 40	09999619	09999620	09999621	09999618

Marigold Industrial

afaq ISO 9001 Quality AFNOR CERTIFICATION