

Accessoires optionnels et possibilités d'extension

Roues en caoutchouc plein, roues à air ou roues anti-crevaisson remplies de mousse (roues en caoutchouc plein en standard)

Etrier de maintien latéral ou poignée de maintien plus longue
(Standard 25 cm)

Elargisseur de voie pour les deux roues extérieures pour une meilleure stabilité lors du transport de charges de grande hauteur

Pneus montés en double sur les deux roues extérieures afin d'améliorer l'appui au sol sur les supports boueux instables

Remplacement de la plaque centrale en aluminium gaufré et utilisation d'autres matériaux ou utilisation comme support publicitaire

Remplacement des étriers de maintien par des systèmes enfichables individualisés

Systèmes de fixation comme ceintures de tension etc.

Libre choix de couleurs pour les parties laquées

et ... et ... et

Faites-nous part de vos souhaits!

5 Garantie de 5 ans
(à l'exception des roulettes)

Vidéo sur www.ecolistec.ch

Laissez-vous convaincre par vous-même des possibilités du Practolino



Commande auprès de:

Fabriqué en Suisse

Caractéristiques techniques

Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
480 mm	560 mm	1220 mm	27 kg

Protégé par des brevets et aussi un brevet de conception européen:
001058945-000-1; 001058945-0002
001058945-000-3, 001058945-0004

L'évolution du diable de manutention

Diable

Chariot de transport

L'aide à monter / descendre l'escalier

Practolino®
Profi



Diable



L'aide amonter/ descendre l'escalier

La roue centrale facilite le franchissement de marches d'escaliers..... et, lors de l'utilisation comme chariot de transport, permet de manœuvrer le système de façon simple et précise. Ainsi la roue peut être ajustée sur différentes hauteurs de marches d'esca.

Des étriers de maintien réglables sur 180° sans outil offrent une surface de chargement de 40 à 120 cm..... et permettent de fixer tout type de chargement.



Chariot de transport



Changement le mode à l'état chargé sans outil



Qui n'a jamais été confronté à ces situations? On possède un diable et on se heurte à un problème lors de son utilisation...

Dans certains cas, le chargement s'avère impossible en raison d'un volume trop encombrant, dans d'autres cas, la charge glisse sur le premier trottoir, parfois, le système de transport utilisé ne résiste pas à la charge maximale indiquée...

Découvrez le Practolino et oubliez ces problèmes!