




4051 Seilzugleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- › Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.

Sprossenzahl		2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	
Holm	ca. mm	83	89	89	89	
Sprossenzahl	max. ausgefahren	25	29	32	36	
Länge	eingefahren	ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge	ausgefahren	ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95	
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45	
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95	
Breite oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	
Gewicht	ca. kg	17,8	22,5	25,5	29,4	
EAN-Code		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279	
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140	

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



Flügelprofil



6051 Seilzugleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch ausgeprägte Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Hochfestes, griffiges Seil mit 12 mm Durchmesser.
- › Alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
- › Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
- › Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
- › Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm	ca. mm	89	89	89	100	100
Sprossenzahl	max. ausgefahren	25	29	32	36	40
Länge	eingefahren ca. m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge	ausgefahren ca. m	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03
Breite oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	19,7	24,8	28,2	33,0	38,1
EAN-Code		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Best.-Nr.		605128	605132	605136	605140	605144

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.