



Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!



4061 Seilzugleiter, dreiteilig


- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- › Handliche Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
Oberteil: Ø 10 mm, Farbe orange; Mittelteil: Ø 10 mm, Farbe blau.
- › Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl.

Sprossenzahl		3×12	3×14	3×16
Holm	ca. mm	83/89	89	89/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		29	34	40
Länge eingefahren	ca. m	3,57	4,13	4,69
Länge ausgefahren	ca. m	8,33	9,76	11,44
Standhöhe	ca. m	7,02	8,37	10,00
Arbeitshöhe	ca. m	8,52	9,87	11,50
Reichhöhe	ca. m	9,02	10,37	12,00
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	ca. kg	28,5	33,0	39,0
EAN-Code		4019502339323	4019502339330	4019502339347
Best.-Nr.		406136	406142	406148

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!



Flügelprofil



6261 Seilzugleiter, dreiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Holme aus Flügelprofilen ermöglichen eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
- › Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- › Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
Oberteil: Ø 10 mm, Farbe blau; Mittelteil: Ø 12 mm, Farbe orange.
- › Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter).

Sprossenzahl		3×14	3×16	3×18
Holm	ca. mm	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren		34	40	43
Länge eingefahren	ca. m	4,19	4,75	5,30
Länge ausgefahren	ca. m	9,80	11,46	12,30
Standhöhe	ca. m	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe	ca. m	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe	ca. m	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	ca. kg	35,8	44,0	49,8
EAN-Code		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Best.-Nr.		626142	626148	626154

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.