



## 6889 Plate-forme de sécurité roulante, accès des deux côtés selon DIN EN 131-7

- › Avec des marches des deux côtés.
- › Dimensions de la plate-forme 600×800 mm.
- › Marches antidérapantes en alu de 200 mm de profondeur.
- › De par sa conception parallèle, l'escalier peut être posé contre des rayonnages
- › Hauteur de garde-corps 1,03 m.
- › 4 roulettes à ressorts (Ø 125 mm), qui freinent lors de la montée sur l'escalier, dont 1 roulette à ressort sur le plan d'échelle avec frein de stationnement comme mesure de sécurité pour éviter tout déplacement involontaire quand la plate-forme n'est pas sollicitée par une charge.
- › Ecart vertical entre les marches 243 mm.
- › Charge admissible 150 kg (1,5 kN).
- › L'expédition a lieu en modules préfabriqués à monter soi-même.

Nous recommandons l'utilisation de mains courantes des deux côtés à partir de la taille 5.

**NOUVEAU**



Accessoires recommandés : Porte de sécurité à fermeture automatique\*



Nombre de marches plate-forme incluse		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Montant	env. mm	73	73	73	73	73	73
Hauteur de plate-forme	env. m	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Hauteur de travail	env. m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Hauteur de portée	env. m	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
Hauteur verticale totale	env. m	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Largeur	env. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Ecartement au sol	env. m	1,51	1,79	2,07	2,35	2,63	2,91
Poids	env. kg	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Code EAN		4019502347656	4019502347663	4019502347670	4019502347687	4019502347694	4019502347700
Réf. de commande		688903	688904	688905	688906	688907	688908

Explications sur la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

### Accessoires recommandés :



#### Main courante

- › Pour nombre de marches 4+5, réf. de commande 0051777
- › Pour nombre de marches 6+7, réf. de commande 0051778
- › Pour nombre de marches 8, réf. de commande 0051780
- › Voir aussi page 175.



#### Porte de sécurité à fermeture automatique

- › Réf. de commande. 0054880
- › Voir aussi page 175.