





8185 Arbeitsplattform, kurz

S

- › Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit vierseitig umlaufendem Geländer.
- › Plattformgröße 400×550 mm.
- › Aufstiegsteile mit komfortablen, 50 mm tiefen Breitsprossen.
- › Manuelle, klemmbare Verriegelungsstreben.
- › Ein- und ausklappbare Ausleger für hohe Standsicherheit.
- › Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.



Sprossenzahl inkl. Plattform	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7
Holm ca. mm	60	60	60	60	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite ca. mm	1.250	1.450	1.630	1.920	2.010
Schrittlänge ca. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Gewicht ca. kg	21,8	23,6	25,9	28,1	30,4
EAN-Code	4019502352148	4019502352155	4019502352162	4019502352179	4019502352186
Best.-Nr.	818503	818504	818505	818506	818507



Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.



8086 Plattformleiter zum Einhängen

S

- › Teleskopierbare Plattformleiter zum Einhängen für das Arbeiten an Verschalungen usw.
- › Komfortables und sicheres Arbeiten durch Rundumschutz.
- › Rutschsichere Aluminium-Plattform (600×425 mm) und Alu-Bordbrett (150 mm).
- › Ablageschale aus Aluminium.
- › Hakeninnenmaß 200 mm.



Sprossenzahl inkl. Plattform	9
Holm ca. mm	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca. m	1,60 – 2,35
Arbeitshöhe ca. m	3,10 – 3,85
Reichhöhe ca. m	3,60 – 4,35
senkr. Gesamthöhe ca. m	2,60 – 3,35
Breite ca. mm	650
Schrittlänge ca. m	1,65 – 1,76
Gewicht ca. kg	19,6
EAN-Code	4019502340077
Best.-Nr.	808609

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:


S. 177
Höhenverstellungsset

› Best.-Nr. 0053433

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Stabschranke bzw. Nachrüstsatz für Vorgängermodell ohne Stabschranke, Best.-Nr. 0054604, siehe auch Seite 194.