



5017/5018 Glasreinigerleiter

G

- › Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung und breiter Traverse.
- › Besonders standsicher und für hohe Beanspruchung geeignet.
- › Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen mit starker Riffelung.
- › Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- › Oberteil mit Anlegegummi und Rolle.
- › Maximal zulässige Standhöhe 7,00 m.



Hinweis:
Die Norm sieht für Glasreinigerleitern eine zulässige Belastung von 80 kg vor. HYMER-Glasreinigerleitern können hingegen mit bis zu 150 kg belastet werden (Ausnahme 5-teiliger Satz mit bis zu 100 kg).



| | Einzel-Unterteil | Einzel-Unterteil (UT) | Einzel-Mittelteil (MT) | Einzel-Oberteil | Einzel-Oberteil (OT) | 2-teiliger Satz | 3-teiliger Satz | 4-teiliger Satz | 5-teiliger Satz |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | (für Längenausgleich) | | | | | 1×UT 501705 +1×OT 501708 | 1×UT 501705 +1×MT 501805 +1×OT 501708 | 1×UT 501705 +2×MT 501805 +1×OT 501708 | 1×UT 501705 +3×MT 501805 +1×OT 501708 |
| Sprossenzahl | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
| Holm ca. mm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Länge ca. m | 0,90 | 1,70 | 1,70 | 2,30 | 2,90 | 4,30 | 5,70 | 7,10 | 8,45 |
| Standhöhe ca. m | | | | | | 2,44 | 3,79 | 5,14 | 6,49 |
| Arbeitshöhe | | | | | | 3,94 | 5,29 | 6,64 | 7,99 |
| Reichhöhe ca. m | | | | | | 4,44 | 5,79 | 7,14 | 8,49 |
| Breite oben/unten ca. mm | 350/845 | 350/845 | 350/435 | 110/435 | 110/435 | 110/845 | 110/845 | 110/845 | 110/845 |
| Gewicht ca. kg | 3,5 | 6,4 | 4,6 | 6,0 | 8,4 | 14,8 | 19,4 | 24,0 | 28,6 |
| Zulässige Belastung | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 150 kg (1,5 kN) | 100 kg (1,0 kN) |
| EAN-Code | 4019502307797 | 4019502307803 | 4019502307841 | 4019502314511 | 4019502307827 | 4019502350618 | 4019502350625 | 4019502350632 | 4019502350649 |
| Best.-Nr. | 501702 | 501705 | 501805 | 501716 | 501708 | 501713 | 501718 | 501723 | 501728 |

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 175

Fußverlängerung für Unterteil

- › Best.-Nr. 005650

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Anlegegummi für Oberteil, Best.-Nr. 0054636, siehe auch Seite 193.
- › Ersatzteilset Anlegeklötze für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054637, siehe auch Seite 193.
- › Ersatzteilset Sicherungshebel, Best.-Nr. 0054638, siehe auch Seite 193.
- › Traversenschuhset für Unterteil, Best.-Nr. 0053483, siehe auch Seite 185.
- › Leiterfußset für Mittel- und Oberteil, Best.-Nr. 0053477, siehe auch Seite 184.