

TECHNISCHES DATENBLATT

REV.00

6X3000000

U+DC



SCHWERPUNKTTHEMEN:

- Panoramascheibe kann über Korrektionsbrille getragen werden
- Exklusive UDC Beschichtung
- Kompatibel mit Halbmaske
- Zusätzlicher Gesichtsschutz
- Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- PSA Kategorie III
- Ersatzscheiben verfügbar
- Mechanische Festigkeit 432km/h, auch bei extremen Temperaturen

GESTELLEIGENSCHAFTEN:

Gestellart	Visiere
Sichtfeld	>40
Gewicht kompletter PSA	75
Größe	158
Material der Frontfassung	Polypropylen/TPR
Kopfbandmaterial	Elastischer Stoff
Belüftungssystem	Indirekter Lüftung

GLÄSEREIGENSCHAFTEN:

VLT% (+/-5%)	91.2
Linsen Stoffe	Polykarbonat
Glasfarbe	Transparent
Technische Behandlung	U + DC
Dicke	1.9
Basiscurve	Basis 5,0 Kugelförmig
Optische Klasse	1
UV-Schutz	380
Verfügbare Ersatzteile	-

MARKIERUNG:

Referenzstandards	EN166 EN170
Gestellmarkierungen	U EN166 3 4 9 BT 0068 CE
Scheiben/Flip-Up-Kennzeichnung	2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

ANWENDUNGSBEREICHE

Schutz vor Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer) (3); Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit unter extremen Bedingungen (T); Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit - niedrige Schlagenergie (F); Schutz vor großen Staubpartikeln (>0.5 um) (4); Schutz vor Spritzer geschmolzenen Metalls und dem Eindringen von warmen Körpern (9); Antibeschlag der Sichtscheiben (N); Beständigkeit gegen durch feine Partikel verursachte Oberflächenbeschädigungen (K)

Erläuterungen

