

Armadi  
infiammabili

Armadi  
corrosivi

Armadi tossici  
e irrischiosi

Armadi  
fitosanitari

Cappe e armadi con  
filtrazione - Ventilazione

Ritenzione  
Recipienti

Armadi per documenti  
Attrezzatura ignifuga

Docce e  
primo soccorso

## SERIE R



# SCAFFALI DI SICUREZZA




RRP ▲



▲ RRA60



RRA604 ▶



RRA604 + RRA604ES ▶

### CONFORMITÀ

- Conforme all'articolo 10 del 2 di febbraio 1998 che riguarda lo stoccaggio dei liquidi inquinanti delle acque e del suolo.

### VANTAGGI

- Per lo stoccaggio dei prodotti corrosivi, tossici, nocivi e inquinanti.
- Permette lo stoccaggio dei prodotti per categoria, per affinità e famiglie.
- Pavimento di ritenzione con bordi che assicurano il mantenimento dei bidoni in posizione.
- Facile visualizzazione dei prodotti.
- Versamento dei liquidi contenuti.

### SCAFFALI IN POLIETILENE HDPE

#### Per PRODOTTI CORROSIVI

- Alta resistenza ai prodotti corrosivi.
- 5 livelli di stoccaggio.
- Carico ammesso per livello: 70 kg uniformemente ripartiti.
- Supporto in polietilene alta intensità (HDPE).
- Segnaletica per simboli conformi alle norme ISO 3864, 92/58/CEE direttiva europea e norme NF X08.003.

- Cisterne di ritenzione rimovibili in PVC:

- Altezza : 30 mm.
- Estrazione per pulizia.

### MENSOLE IN ACCIAIO

#### Per PRODOTTI TOSSICI, NOCIVI, INQUINANTI...

- 4 livelli di stoccaggio regolabili in altezza (spessore del 6.25cm).
- Carica ammissibile per livello: 250 kg uniformemente ripartiti.
- Costruzione robusta in acciaio, vernice epoxy giallo RAL 1004.
- Cisterne di ritenzione rimovibili in acciaio:
  - Vernice epoxy grigia RAL 7035.
  - Altezza : 50 mm.
- 2 profondità a scelta: 400mm or 600mm.

### OPZIONI

- Tappetino assorbente (ref.JF10D).
- Supplemento di un livello per mensole in acciaio.

Scaffali in acciaio:  
Disponibili in 2 spessori: 400mm or 600mm

| Ref.     | Descrizione   | Dimensioni H x L x P (mm) | Capacità di stoccaggio (L) | Capacità di ritenzione (L) | Numero di ripiani | Peso (kg) |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| RRP      | Mensola in polietilene                                | 1880 x 910 x 450          | 120                        | 60                         | 5                 | 35        |
| RRA40    | Mensola in acciaio                                    | 2000 x 1030 x 390         | 180                        | 90                         | 5                 | 50        |
| RRA404   | Misura di partenza profondità: 590 mm                 | 2000 x 1030 x 390         | 144                        | 72                         | 4                 | 45        |
| RRA404ES | Misura di partenza profondità : 390 mm                | 2000 x 1000 x 390         | 144                        | 72                         | 4                 | 43        |
| RRA60    | Mensola in acciaio                                    | 2000 x 1030 x 590         | 270                        | 135                        | 5                 | 75        |
| RRA604   | Misura seguente profondità : 590 mm                   | 2000 x 1030 x 590         | 216                        | 108                        | 4                 | 65        |
| RRA604ES | Seconda misura di profondità: 390 mm                  | 2000 x 1000 x 590         | 216                        | 108                        | 4                 | 63        |
| BAC400   | Supplemento di un livello per RRA40, RRA404, RRA404ES | 50 x 940 x 390            | 36                         | 18                         | -                 | 10        |
| BAC600   | Supplemento di un livello per RRA60, RRA604, RRA604ES | 50 x 940 x 590            | 54                         | 27                         | -                 | 13        |
| JF10D    | Tappeto assorbente                                    | -                         | -                          | -                          | -                 | 1         |