

Temp-Sea 770

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** PVC
- **Länge (cm)** 30
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Blau
- **Innenverarbeitung** Doppelter Jerseyträger mit Fleece
- **Außenverarbeitung** Gekörnt
- **Größe / EAN** 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 48 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



121



4221

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 — Durchstichfestigkeit
 — Weiterreißfestigkeit
 — Schnittfestigkeit
 — Abriebfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN
EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION
EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 — Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
 — Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 — Strahlungswärme
 — Konvektive Hitze
 — Kontaktwärme
 — Brennerverhalten



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN
EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 — Wasserdichtigkeit
 — Kontaktkälte
 — Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- PVC speziell für den Einsatz in extremer Kälte (-30°C) entwickelt, wobei die Flexibilität des Handschuhs erhalten bleibt
- Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe

HAUPTEINSATZGEBIETE

Fischerei und Arbeit auf See

- Handhabung von Produkten

Lebensmittelindustrie

- Wartungs- und andere Arbeiten in Kühllhäusern

Transportwesen

- Umgang mit Flüssigkeiten bei niedrigen Temperaturen (Wasser, Öl, Kohlenwasserstoffe, usw.)

Andere Industriezweige

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die realen Bedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Die Handschuhe nur bei trockenen, sauberen Händen überziehen.
- Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene Durchbruchzeit tragen. Die chemische Beständigkeitstabelle finden Sie auf unserer Webseite www.mapa-pro.com oder kontaktieren Sie den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapasontex@mapasontex.fr). Bei Langzeitkontakt mit Lösungsmitteln abwechselnd 2 Paar Handschuhe tragen.
- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

Handschuhe originalverpackt und geschützt vor Hitze und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

- bei Verwendung von Lacken, Pigmentstoffen und Tinte: Handschuhe mit einem Tuch, das mit einem geeigneten Lösungsmittel getränkt ist, reinigen und dann mit einem trockenen Tuch abreiben.
- bei Verwendung von Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser waschen und mit einem trockenem Tuch abreiben

Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Innenseite der Handschuhe komplett trocknen lassen bevor diese wieder angezogen werden.

Lebensmittelkontakt US

FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält mehr als 0,1% Diethylhexylphthalat gemäß der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/04/07/0123

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07

- Qualitätssicherungszertifikat

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS