

## Schnittschutz

Druckdatum 17-04-2014

**Handschuhmaterial**

- Neptune® (Beschichtungs- material)
- Kevlar® (Träger- material)

**Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe**Sensibilisatoren

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

**Eigenschaften**

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Exzellenter Tragekomfort

**EN-Testdaten****Abriebfestigkeit:**

Leistungsstufe 1

**Schnittfestigkeit (Klingen):**

Leistungsstufe 4

**Weiterreißfestigkeit:**

Leistungsstufe 4

**Durchstichfestigkeit:**

Leistungsstufe X

**Brennbarkeit:**

Performance level X (test not applicable)

**Kontaktwärmewiderstand:**

Leistungsstufe 1 Kontakttemperatur 100°C >15s

**Konvektionswärmewiderstand:**

Performance level X (test not applicable)

**Strahlungswärmewiderstand::**

Performance level X (test not applicable)

**Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer:**

Performance level X (test not applicable)

**Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall:**

Leistungsstufe X (test not applicable)

**Konformität mit europäischen Vorschriften**

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

**Verwendungsbeschränkungen**

Handschutz (vorwiegend Schnittschutz)

Der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht! Daher ist er für den Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten nicht geeignet!

Nicht geeignet für Arbeiten in der Nähe von beweglichen oder gezackten Klingen.

Nicht geeignet für schwere Schneidearbeiten.

Nicht geeignet als Flammenschutz.

Der Handschuh ist nicht durchstichfest.

**Lagerung**

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger- material	Beschichtun- gs- material	Beschichtun gsart/-profil	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	7	Kevlar®	Neptune®	-	Strickbund	Gelb	7, 8, 9, 10	220 - 280	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu