

Crusader Flex®

PROTECTION MÉCANIQUE

 USAGE SPÉCIFIQUE

 LOURD

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
42-445	Coupé et cousu	Polyester Polyester non tissé Coton	Nitrile	Gris	8, 9, 10	240	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.
42-474	Coupé et cousu	Polyester Polyester non tissé Coton	Nitrile	Gris	8, 9, 10	330	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.



Hauts niveaux de protection et de confort dans des conditions moyennement chaudes

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES


- Manipulation de verre chaud
- Manipulation de pièces coulées et de plaques de bois chaudes
- Démoulage de pneus, de courroies et de profilés en caoutchouc, vulcanisation, calandrage, etc.
- Retrait de produits stérilisés d'autoclaves

DESCRIPTION

- Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 180 °C.
- Grande résistance à la coupe et à l'abrasion et haute protection contre les blessures mineures.
- Préhension améliorée sur surface sèche ou huileuse.
- Souple et confortable grâce à sa doublure en feutre non tissée qui absorbe la transpiration.

REMARQUES

- 42-445 : Convient pour usage spécifique
- Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 180 °C (chaleur sèche)



CATÉGORIE III

Date d'impression: 30-04-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu