



OPTIME Push To Listen

Premere per ascoltare





Peltor presenta una nuovissima serie di cuffie passive con funzione di ascolto dei suoni regolabile manualmente.

Durante i lavori in ambienti rumorosi potete ora contare sulla massima attenuazione quando vi occorre, pur conservando la possibilità di sentire messaggi, richieste di aiuto e segnali.

Premere il pulsante – e ascoltare!

Premendo semplicemente un pulsante all'esterno della coppa si può comunicare a parità di protezione, ascoltando voci e suoni in modo chiaro e sicuro. Naturalmente è altrettanto facile ripristinare la massima protezione delle nuove coppe dopo l'uso. È sufficiente premere nuovamente il pulsante. Se anche ci si dimentica di chiudere l'ingresso audio, ci pensa la coppa automaticamente dopo 30 secondi.

Non occorre più sollevare le protezioni acustiche

Un vecchio problema è che, per ascoltare, tanti optavano per esporre un orecchio oppure togliersi le cuffie. Il rischio di lesioni all'udito aumenta in relazione al tempo di esposizione.

Peltor Optime Push To Listen risolve proprio questo problema: la nuova coppa assicura una protezione totale all'udito, senza ostacolare la comunicazione fra le persone sul luogo di lavoro.



Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
	Mean att. ³	17.4	24.1	30.8	36.1	34.3	34.9	33.2				
MT155H530A 290 g. ¹	Stand. dev. ⁴	4.1	3.3	4.2	2.4	2.5	2.8	2.3	32 dB	29 dB	21 dB	31 dB
	APV	13.3	20.8	26.6	33.7	31.8	30.1	30.9				

DATI TECNICI

- 1 batteria AA da 1,5 V, autonomia prevista circa 1 anno.

DATI DI ATTENUAZIONE

Le protezioni acustiche Peltor sono testate ed omologate in conformità alle norme europee EN 352-1, EN 352-3 ed EN 352-4.

Legenda della tabella dei dati di attenuazione:

1. Peso
2. Frequenza in Hz
3. Valori medi di attenuazione in dB.
4. Deviazioni standard in dB
5. Valore di attenuazione calcolato.

Combinazioni con elmetti

Combinazioni di protezioni acustiche ed elmetti Peltor approvate ai sensi della norma EN 352-3.



Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
	Mean att. ³	17.6	22.5	28.4	34.3	32.5	33.8	31.8				
MT155H530P3* 315 g. ¹	Stand. dev. ⁴	4.1	3.3	2.2	3.8	3.3	1.9	5.0	30 dB	27 dB	21 dB	29 dB
	APV	13.5	19.2	26.2	30.5	29.2	31.9	26.8				

RICAMBI/ACCESSORI

- **HY53 PTL.** Kit igienico costituito da due imbottiture e due auricolari riempiti di liquido, morbidi e ampi, di colore nero.
- **HY100A.** Clean – cartine antisudore – protezione monouso facilmente applicabile sugli auricolari.

Aearo Srl,
Via Boccaccio 37, 20090 Trezzano sul Naviglio, Italia
Tel. +39 (02) 48402625, Fax. +39 (02)48402616
itinfo@aearo.it www.peltor.se

Member of the Aearo group