

SICILIA S3 SRC



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2011	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Pelle pigmentata, idrorepellente, sfilamento rapido, colore nero, spessore 1.8- 2.00 mm.	5.4.3 Resistenza allo strappo 5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	207 N 1,2 mg/cm ² h 18,8 mg/cm ²	≥120 N ≥ 0,8 mg/cm ² h ≥ 15,0 mg/cm ²
FODERA ANTERIORE: traspirante, resistente all'abrasione.	5.5.1 Resistenza allo strappo 5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	30 N No fori No fori 7,7mg/cm ² h 62,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicli 12.800 cicli ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
FODERA POSTERIORE: tessuto ad aria traspirante, resistente all'abrasione, colore rosso.	5.5.1 Resistenza allo strappo 5.5.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.3 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	25 N No fori No fori 11,3mg/cm ² h 64,0 mg/cm ²	≥ 15 N 25.600 cicli 12.800 cicli ≥ 2,0 mg/cm ² ≥20,0 mg/cm ²
PUNTALE: Non metallico in materiale composito.	5.3.2.3 Resistenza all'urto 5.3.2.4 Resistenza alla compressione	14,0 mm 14,0 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
ANTIPERFORAZIONE: tessuto a perforazione "zero"	5.7.1. Spessore 5.7.3 Assorbimento acqua	3,5 mm 72 mg/cm ²	≥ 2,0 mm ≥70,0 mg/cm ²
SOTTOPIEDE: removibile, anatomico, antistatico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No fori No fori	25.600 cicli 12.800 cicli
SUOLA: PU 2D antiscivolo, SRC	5.8.2 Resistenza allo strappo 5.8.3 Resistenza all'abrasione 5.8.4 Resistenza alla flessione 5.8.5 Idrolisi 6.4.5 Resistenza agli idrocarburi 5.11 Resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente Piatto Inclinata Resistenza allo scivolamento su acciaio con glicerina Piatto Inclinata	10,4 kN/m 50 mm ³ 1,5 mm 2,5 mm 1% 0,32 0,28 0,18 0,14	≥ 8 kN/m ≤ 150 mm ³ ≤ 4,0 mm ≤ 6,0 mm ≤ 12% ≥ 0,32 ≥ 0,28 ≥ 0,18 ≥ 0,13

MISURE : 35-48

EXENA S.r.l.

Via Breda, 7/A – Zona Ind.le A 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC) ITALY - Telefono: +39 0733 897256 - Fax: +39 0733 897519

C.F. e P. IVA: 01336080435 – Reg.Imprese MC n.01336080435 – REA MC144207

www.exena.it – info@exena.it - pec: amministrazione@pec.exena.it