

3M™ PELTOR™ Kommunikationslösungen

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus mit Bluetooth® eröffnet eine Welt der Kommunikation mit Ihrem Headset mit eingebautem Funkmodul. Dank der Elektronik, mit der Sie problemlos zwischen den Funktionen wechseln können, können Sie Ihre Anrufe entgegennehmen, Musik streamen oder an Konferenzen mit Ihrem PC teilnehmen. Mit der pegelabhängigen Technologie können Sie Umgebungsgeräusche wie externe Alarmsignale oder herannahende Fahrzeuge hören. Es ermöglicht auch die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht aus nächster Nähe. Robustes Design (IP54 zertifiziert), übersichtliche Bedienelemente und eine intuitive Menüführung.



Nutzen und Vorteile:

- Schützt Ihr Gehör (SNR: 35 dB)
- Integriertes Zwei-Wege-Funkgerät
- Verbinden Sie verschiedene Geräte (Radio, Mobiltelefon) über die Bluetooth® Multi-Point Verbindung
- 8 Kanäle im PMR 446 MHz-Band und 69 Unterkanäle
- IP54 zertifiziert
- Reichweite bis zu 3 km (je nach Anwendungsbedingungen)
- Schallpegelabhängige Technologie zur Sicherstellung des Situationsbewusstseins
- Ein separater Audioeingang ermöglicht es, Geräte wie Mobiltelefone oder externe Funkgeräte zu verbinden.
- VOX (Sprachgesteuerte Übertragung)
- Automatische Abschaltfunktion
- Sprachgeführtes Menüsystem
- Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon (IP68)

Verbindet sich mit

- Bluetooth-kompatiblen Geräten
- Zwei-Wege-Funkgerät (über Flexkabel oder Bluetooth®)



Kompatibel mit HY-80 Gelringen (Option)

Dämmung*

MT73H7A4410WS6EU Kopfbügel



Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämmung (dB)	17.1	25.6	34.5	34.5	36.6	36.9	37.3
Standardabweichung (dB)	2.4	1.2	3.0	2.8	2.1	3.0	3.1
Angenommener Schutzwert (dB)	14.7	24.4	31.5	31.7	34.5	36.6	35.2

SNR= 33 dB H=35 dB, M = 31 dB, L = 24 dB

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
MT73H7A4410WS6EU Kopfbügel
SNR: 35 dB

Andere 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Optionen



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
MT73H7B4410WS6EU
Nackenband
SNR: 31 dB



3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
MT73H7P3E4410WS6EU
Helmbefestigung
SNR: 31 dB

Frequenzbereich: PMR 446 MHz oder LPD 433 MHz

Bluetooth® Version: 2.1+EDR

Batterietyp: Aufladbares Batteriepack enthalten oder 2x Standard-AA-Batterien

Betriebsdauer: ca. 18 Stunden

Nettogewicht (einschl. Batterien): 449 g (Kopfbügel)
434 g (Helmbefestigung)
434 g (Nackenbügel)

Betriebs-temperatur: -20 °C bis +50 °C (batterieabhängig)

3M™ PELTOR™ Zubehör

ACK081	Batterie
FR08	Stromversorgung
ACK081	Kabel AL2AI
HY83	Hygienekit
HY80	Gelringe
HYM1000-100	Mikrofonband

* Weitere Informationen zur Geräuschdämmung finden Sie unter www.3M.eu/PPEsafety