

EP02 - PU-Schaum Gehörschutzstöpsel (200 Paar)

Kollektion: Gehörschutzstöpsel

Kollektion: PSA

Materialien: PU-Schaum

Innenverpackung: 50

Äusserer Karton: 10

Produktinformation

PU-Schaum Einweg-Ohrstöpsel aus weichem und langlebigem Schaumstoff. Einfach einzusetzen und zu entfernen. Ausgezeichnete Dämpfung und eine bequeme Passform für lange Nutzungszeiten. Jedes Paar wird in einem individuellen Hygienepolybeutel mit passenden Anleitungen geliefert.

PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet sie leichte und komfortable PSA, ein angenehmes Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

Normen

EN 352-2 (SNR 36dB)

ANSI S3.19 (32dB)



Funktionen

- CE-CAT III
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
- Leicht anzubringen
- Jedes Paar einzeln verpackt in hygienischen PE- Beutel

	Kollektion
Orange	-

EP02 - PU-Schaum Gehörschutzstöpsel (200 Paar) statistische Warennummer: 3926909790

Prüfinstitut

Michael & Associates, Inc. (Benannte Stelle - Nr.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Zertifikat Nr.: Q1441A

ALIENOR CERTIFICATION (Benannte Stelle - Nr.: 2754)
ZA du Sanital
86100 , France
Zertifikat Nr.: 2754/1246/159/06/18/0288

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Waren	Farbe	Länge	Weite	Höhe	Gewicht (Kg)	Kubik (m ³)	EAN13	DUN14
EP02ORR	Orange	60.0	35.0	33.0	0.4900	0.0693	5036108171941	15036108622365

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP02/EP08/EP30

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	36.5	34.2	39.1	37.8	39.6	44.9	46.2
C	Standard Deviation (dB)	4.7	4.5	4.8	5.8	4.0	6.4	6.2
D	Assumed Protection (dB)	31.7	29.7	34.2	32.0	35.5	38.5	40.1

SNR = 36 dB H = 36 dB / M = 33 dB / L = 32 dB

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP02/EP08

A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Means Attenuation (dB)	39.8	40.4	42.6	40.3	39.1	45.2	45.7	48.3	47.4
C	Standard Deviation (dB)	3.0	3.9	2.9	3.6	3.7	3.0	2.5	4.9	3.7

NRR (Noise Reduction Rating) = 32 dB

EP02ORR