

### PW55 - Endurance Visier Helm

**Kollektion:** Kopfschutz

**Kollektion:** PSA

**Materialien:** ABS , Polycarbonat

### Produktinformation

Innovativer Arbeitsschutzhelm PW55 mit einziehbarem Visier. Ausgerüstet mit einem 6-Punkt-Gurtband und Drehrad sowie 2cm breiten Nylonbügeln, Stoß absorbierendem Obermaterial und Augenbrauen Schutz. Obermaterial hergestellt aus einem haltbaren ABS Obermaterial. Der Helm kann bis - 30° C Umgebungstemperatur getragen werden.

EN 166 (1 FT)

EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

### Kopfschutz

Portwest's schnell wachsende Kopfschutzproduktpalette bietet unseren Kunden durch die Kombination der aktuellsten Modelle und Normen in Kopfschutz unabhängig von Job oder Standort das Passende. Eine große Auswahl an kompatibelem Zubehör ist ebenfalls verfügbar. Eine vollständige Erläuterung der Funktionen und Leistungen sind aufgeführt, um Ihnen dabei zu helfen, eine fundierte Wahl zu treffen.

### PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet sie leichte und komfortable PSA, ein angenehmes Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

### Funktionen

- CE zertifiziert
- Belüfteter Schutzhelm einen erfrischenden Luftstrom um den Kopf erlaubt
- Seitliche Deformation
- Kratzfeste Beschichtung für Langlebigkeit
- Beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- Textile 6-Punkt Aufhängung
- Drehrad zur Größenverstellung
- inklusive Kinnriemen enthalten
- Inclusive einklappbarem klarem Visier
- Kompatibel mit PW42 und PS42 Clip-on Kapselgehörschutz



	Kollektion
Blau	-
Orange	-
Rot	-
Weiß	-
Gelb	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PW55 - Endurance Visier Helm

statistische Warennummer: 6506101000

#### Prüfinstitut

Inspec (Benannte Stelle - Nr.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Zertifikat Nr.: PPE19161686

#### CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Waren	Farbe	Länge	Weite	Höhe	Gewicht (Kg)	Kubik (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PW55ORR	Orange	57.0	45.0	44.0	0.4700	0.1129	5036108257232	15036108746603