

SHOWA

380



Mikroporöse Nitrilbeschichtung der Innenhand auf Nylon-Trägergewebe. SHOWA 380 wurde für dauerhaften Komfort und optimale Griffsicherheit in zahlreichen Anwendungsbereichen entwickelt und bietet zuverlässigen Schutz in feuchten und trockenen Umgebungen.

[EIGENSCHAFTEN

- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus Nylon
- Beschichtung: Mikroporöser Nitrilschaum
- Griffigkeit: Relief
- +: Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet

[VORTEILE

Komfort ohne Ausrutscher

- Konzipiert für Fingerfertigkeit in öliger Umgebung
- Ultraleichter, geschmeidiger und fusselarmer Handschuh
- Nitrilschaum schützt die Hände gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fett
- Ölabweisende Reliefoberfläche der Innenhand
- SHOWA 380: optimale, dauerhafte Griffsicherheit in trockenen, leicht öligen Umgebungen oder bei Eintauchen in Öl
- Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
- Kein Latexallergierisiko
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Wenig schmutzempfindliche Farbe

[BRANCHE



Automobilbranche



Bauwesen



Ingenieurwesen



Produktion



Mechanik

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Automobilreparatur und -wartung
- Feinarbeiten
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Rollladenbau
- Montage von trockenen und öligen Teilen
- Weißwaren
- Baugruppenmontage
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm



MATERIAL

- Nahtloses Strickgewebe
- Nylon

BESCHICHTUNG

- Mikroporöses Nitril



NORMEN



SHOWA
380



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



FARBE

- Blau mit schwarzer Handfläche



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
381



MATERIAL
Filati tecnici
BESCHICHTUNG
Nitrile microporoso
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
382



MATERIAL
Technische Garne
BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
DURACoil 386



MATERIAL
Technische Garne
BESCHICHTUNG
Mikroporöses Nitril
KATEGORIE
Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved