



- Speziell für **Reinigungs- und Fassadenarbeiten**.
- **Extrem robuste Ausführung**.
- Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung.
- Oberteil mit Anlegegummi und Rolle.
- Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m.

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

Max. 120 kg
(1,2 kN)



	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	Einzel-Unterteil	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil
	1x501705 +1x501708	1x501705 +1x501805 +1x501708	1x501705 +2x501805 +1x501708	(für Längenausgleich)				
Sprossenzahl	13	18	23	2	5	5	6	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge (ca. m)	4,30	5,70	7,10	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90
Standhöhe (ca. m)	2,44	3,79	4,86					
Reichhöhe (ca. m)	4,44	5,79	6,86					
Breite oben/unten (ca. mm)	110/845	110/845	110/845	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435
Gewicht (ca. kg)	12,9	17,6	22,3	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4
Best.-Nr.	501713	501718	501723	501702	501705	501805	501716	501708

Empfohlenes Zubehör:



Fußverlängerung für Unterteil



Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Anlegegummi für Oberteil, Best.-Nr. 0054636, siehe auch Seite 145.
- Ersatzteilset Anlegeklötze für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054637, siehe auch Seite 145.
- Ersatzteilset Sicherungshebel für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054638, siehe auch Seite 145.
- Leiterfußset für Mittel- und Oberteil, Best.-Nr. 0053477, siehe auch Seite 134.
- Traversenschuhset für Unterteil, Best.-Nr. 0053483, siehe auch Seite 135.