PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW41 - Kapselgehörschutz Super

Kollektion: Kapselgehörschutz
Kollektion: PSA
Materialien: HIPS (High Impact Polystyrene), rostfreier Stahl

Produktinformation

Sehr leichter Gehörschutz für längere Einsatzzeiten. Die dual einstellbaren Befestigungstifte erlauben vielerlei Einstellungen und sorgen für einen perfekten Sitz. Faltbar in Handgröße.

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
EN 352-1 (SNR 30dB)
ANSI S3.19 (25dB)

Kapselgehörschutz

Das PW Gehörschutz Sortiment umfasst PPE mit verschieden Geräuschdämmungen, abgestimmt auf die verschiedensten Arbeitsbedingungen. Sie bieten den besten Schutz, ohne den Träger zu isolieren. Neue Modelle und Farben an Gehörschutzkapseln ermöglichen eine individuelle Wahl. Eine erweiterte Palette an Gehörschutzstöpseln, macht unsere heutige Kollektion wettbewerbsfähiger

PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet sie leichte und komfortable PSA, ein angenehmes Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

Funktionen

- CE-CAT III
- Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
- Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

	Kollektion
Rot	-
Gelb	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW41 - Kapselgehörschutz Super
statistische Warennummer: 6506101000

Prüfinstitut
Michael & Associates, Inc. (Benannte Stelle - Nr..:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Zertifikat Nr.: Q3931A

BSI Group The Netherlands B.V. (Benannte Stelle - Nr..: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Zertifikat Nr.: CE 698123 - I

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Waren	Farbe	Länge	Weite	Höhe	Gewicht (Kg)	Kubik (m^3)	EAN13	DUN14
PW41RER	Rot	48.0	40.0	60.0	0.2400	0.1152	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB		H: 33.0	M: 27.8	L: 21.3			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER