



# SCHEDA TECNICA

## 16-323

### GUANTO ALTA VISIBILITÀ G-TEK® POLYKOR® FILATO POLYKOR® SENZA CUCITURE SPALMATURA IN NITRILE FOAM SU PALMO E PUNTE DELLE DITA – CALIBRO 15

- Il supporto PolyKor® è leggero e fornisce eccellenti destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- La spalmatura in schiuma di nitrile è compatibile con oli leggeri e fornisce una buona presa e un'eccellente resistenza all'abrasione
- Rinforzo pollice/indice per maggiore durata
- Senza silicone
- Il polso a maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporcizia e detriti nel guanto
- La colorazione alta visibilità aiuta la consapevolezza del posizionamento del guanto rispetto al macchinario in uso
- Bordino colorato per il riconoscimento della taglia
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

#### APPLICAZIONI

- Elettronica
- Taglio del vetro
- Manipolazione lamierati
- Applicazioni generiche
- Assemblaggio
- Manipolazione piccole componenti taglienti

#### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Si raccomanda di lavare i guanti con acqua leggermente calda non superiore a 40 °C. Dovrebbe essere usato un detergente delicato non ionico. Si raccomanda di utilizzare un ciclo di lavaggio di 5-10 minuti. Se messi in una asciugatrice, asciugare a una temperatura massima di 140 °F (60 °C).

#### DATI TECNICI

|                 |                                                                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|
| MATERIALE       | Filato PolyKor® / Spalmatura schiuma di nitrile                                                                                                                                                                  |          |         |         |         |        |
| COSTRUZIONE     | Filo continuo senza cuciture                                                                                                                                                                                     |          |         |         |         |        |
| COLORE          | Supporto:  Giallo HV / Spalmatura:  Grigio |          |         |         |         |        |
| STILE POLSINO   | Polso a maglia                                                                                                                                                                                                   |          |         |         |         |        |
| TAGLIE          | 7 - 11                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |         |        |
| PACKAGING       | 1 paio per sacchetto, 12 paia per pacco, 72 paia per cartone                                                                                                                                                     |          |         |         |         |        |
| DIMENSIONI CRT. | 14.2" x 11.8" x 12.6" / 36cm x 30cm x 32cm                                                                                                                                                                       |          |         |         |         |        |
| PESO CARTONE    |                                                                                                                                                                                                                  | 7        | 8       | 9       | 10      | 11     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                  | 7.9 lbs  | 8.4 lbs | 9.3 lbs | 9.9 lbs | 11 lbs |
|                 |                                                                                                                                                                                                                  | 3.6 kgss | 3.8 kgs | 4.2 kgs | 4.5 kgs | 5 kgs  |
| PROVENIENZA     | China                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |         |        |

#### VALORI RESISTENZE EN388

|                    |                                                              |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| EN388: 4X31B       | ASTM F2992-15 ANSI Cut Level A2 (Adopted by ANSI/ISEA 02/16) |   |   |   |   |   |
| ABRASIONE          | 0                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| TAGLIO (2003)      | X                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STRAPPO            | 0                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| PERFORAZIONE       | 0                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| TAGLIO (ISO 13997) | A                                                            | B | C | D | E | F |



#### DIMENSIONS (IN/CM)

|   | 7                                        | 8                                            | 9                                            | 10                                        | 11                                      |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A | 8.5 / 21.5                               | 9 / 23                                       | 9.6 / 24.5                                   | 10.2 / 26                                 | 10.6 / 27                               |
| B | 3.5 / 9                                  | 3.7 / 9.5                                    | 3.9 / 10                                     | 4.1 / 10.5                                | 4.3 / 11                                |
| H | <span style="color: red;">■</span> Rosso | <span style="color: yellow;">■</span> Giallo | <span style="color: brown;">■</span> Marrone | <span style="color: black;">■</span> Nero | <span style="color: blue;">■</span> Blu |

