



GUANTO G-TEK® FILATO NYLON TRICOTÉ SENZA CUCITURE - SPALMATURA IN POLIURETANO SU PALMO E DITA - CALIBRO 18

- Il supporto in nylon senza cuciture garantisce un comfort aggiuntivo, destrezza delle dita e traspirabilità
- La spalmatura in poliuretano (PU) offre una grande resistenza all'abrasione garantendo un'eccellente sensibilità tattile
- Dorso areato per il massimo comfort
- Compatibilità con Touch screen per permettere all'utilizzatore di operare telefoni cellulari e altri dispositivi senza avere la necessità di togliersi il guanto
- Dita preformate ergonomiche
- Il polsino elastico aiuta ad evitare l'entrata di sporcizia o detriti all'interno del guanto
- Confezionato al paio per una facile distribuzione

APPLICAZIONI

- Assemblaggio elettronico e informatico
- Controllo qualità
- Ispezione
- Assemblaggio di precisione

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Si raccomanda di lavare i guanti con acqua leggermente calda non superiore a 40 ° C. Dovrebbe essere usato un detergente delicato non ionico. Si raccomanda di utilizzare un ciclo di lavaggio di 5-10 minuti. Se messi in una asciugatrice, asciugare a una temperatura massima di 140 ° F (60 ° C).


DATI TECNICI

| | |
|---------------|---|
| MATERIALE | Supporto Nylon / Spalmatura poliuretano su palmo e dita |
| COSTRUZIONE | Senza cuciture |
| COLORE | Supporto: ■ Blu-viola / Spalmatura: ■ Nero |
| STILE POLSINO | Polsino cucito |
| TAGLIE | 6 -11 |
| PACKAGING | 1 pair per sacchetto, 120 paia per cartone |
| ORIGINE | Cina |



DIMENSIONI (IN/CM)

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 8.5 / 21.5 | 9 / 23 | 9.4 / 24 | 9.8 / 28 | 10.2 / 26 | 10.6 / 27 |
| B | 3.5 / 9 | 3.6 / 9.2 | 3.7 / 9.5 | 3.8 / 9.8 | 4 / 10.2 | 4.3 / 11 |
| H | ■ Viola | ■ Rosso | ■ Giallo | ■ Marrone | ■ Nero | ■ Blu |



VALORI RESISTENZE EN388

| EN388: 3121X | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ABRASIONE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | |
| TAGLIO (2003) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | |
| STRAPPO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | |
| PERFORAZIONE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | |
| TAGLIO (ISO 13997) | A | B | C | D | E | F | X | |