



Verwendung

Aufgrund seiner technischen Merkmale eignet sich dieser Handschuh vor allem für Arbeiten, bei denen eine gute Fingerfertigkeit, ein umfangreicher Schutz gegen mechanische Risiken, sowie ein hoher **Schnittschutz (Stufe C)** gewährleistet werden muss.

Industrielle Instandhaltung, Automobilmontage, Lagerarbeiten, verlegen von Kabeln und Leitungen, Manipulation von Rohstoffen, Schleifmitteln, Fliesen, Keramik, Blechen, usw.

Technische Daten

- ✓ **Ausführung** : aus einem Faden gestrickt, elastisches Bündchen, Trärgewebe aus hochreißfesten HDPE-Fasern (Hochdichtes Polyethylen=HDPE).
- ✓ **Beschichtung** : PU (Polyurethan) auf der Handinnenfläche (Handrücken belüftet).
- ✓ **Farbe** : grau.
- ✓ **Gaue** : 13.
- ✓ **Größen** : 6 bis 11.
- ✓ **Verpackungseinheit** : - Karton mit 100 Paar.
- Beutel mit 10 Paar.



Mehr auf : www.singer.fr

Pluspunkte

- ✓ **Nahtlose Ausführung** : verbessert den Tragekomfort der Nutzer (keine scheuernden Nähte und Vermeidung von Hautreizungen); erhöht die Fingerfertigkeit beim Manipulieren von Kleinteilen.
- ✓ **Hightech-Fasern** : Die HDPE-Fasern gewährleisten einen ausgezeichneten Schutz gegen mechanische Risiken, insbesondere gegen Schnittverletzungen (siehe Ergebnisse EN388).
- ✓ **Schutzbeschichtung** : Die PU-Beschichtung auf der Innehand schützt die Hände des Nutzers zusätzlich und erhöht die Griffsicherheit.



Konformität

Der Schutzhandschuh wurde gemäß folgenden Normen getestet:

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009.** (Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren).
- **EN 388 : 2016.** (Schutzhandschuhe - Schutz gegen mechanische Risiken).

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). Kategorie II.**
EU Baumusterprüfung (Modul B) ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **CTC** mit der Kennnummer **0075**.



EN 388: 2016. Mechanische Werte. Angaben zu den Leistungsstufen.	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe PHD5PU		EN 388 : 2016  4 X 4 2 C
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-	4		
Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	X		
Weiterreißfestigkeit (in Newton)	10	25	50	75	-	4		
Durchstichfestigkeit (in Newton)	20	60	100	150	-	2		
Schnittfestigkeit (EN ISO 13997)	Stufe A	Stufe B	Stufe C	Stufe D	Stufe E	Stufe F	Stufe PHD5PU	
	2	5	10	15	22	30	C	

« X » bedeutet, daß der Handschuh hierfür nicht getestet wurde.

Ihr **SINGER® SAFETY** Partner

SINGER®
safety