



**ÜBER KORREKTURBRILLEN
TRAGBAR**



Verwendungsgebiet*



CHEMIEINDUSTRIE



SCHWERINDUSTRIE



LEICHTINDUSTRIE



BAUNEBCENGEWERBE



PFLEGE UND
WARTUNG

Technische Daten

Überbrille.

Okular: einteiligen, Polycarbonat.

Stärke: 2,00 mm.

Brillengestell: verstellbare Bügel, Polyamid.

Schrauben: rostfreier Stahl.

Behandlung: Kratzfest und UV-Schutz.

Abmessungen: 145 mm x 160 mm x 63 mm.

Gewicht: 34 g.

Farben: farblos (Okular), grau und gelb (Brillengestell).

Verpackungseinheit: Karton mit 100 Stück.

Unterverpackung: Box mit 10 Stück
(im Beutel verpackt).

Pluspunkte

- > **Verstellbare Bügel**, vertikal und horizontal.
- > **Qualität und Zuverlässigkeit** der nach ISO 9001 / ISO 14001 zertifizierten Produktion.
- > **Pantoskopische Einstellung** (ermöglicht es Ihnen, den Winkel des Okulars zu ändern).
- > **Ermöglicht das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille.**
- > **Gelochte Bügelenden** zum Befestigen einer Brillenkordel.

AUGENSCHUTZ

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie II. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **BSI**. Notifizierte Prüfstelle Nr. **2797**.

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



CE

EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>