

# POSITIONEMENT WIRE STEEL ROPE



Longe de maintien au travail de longueur fixe créée avec câble d'acier galvanisé anti-coupe diamètre 6mm (133 fils) recouverte par double gaine en polyester avec diamètre extérieur de 12mm.

La construction innovante à double gaine évite qu'elle glisse sur la surface du câble.

Deux boucles cossées aux extrémités.

Sur demande, c'est possible l'assemblage de tout mousquetons Kong sur la longe.

Il peut également être utilisé comme longe de positionnement anti-coupe.

## Activités d'utilisation

ÉCHAFAUDAGE/TRÉTEAUX

TOIT/PLANS INCLINÉS

STRUCTURES MÉTALLIQUES

ELAGAGE

## CODES ARTICLE

Article	Standards	◀▶ (kN)	Longueur (m)	⚖ (g)	Diamètre corde (mm)	Régulateur
277M00100KK	EN 354 EN 795/B	25	1	295	12	Non
277M00120KK	EN 354 EN 795/B	25	1.2	340	12	Non
277M00160KK	EN 354 EN 795/B	25	1.6	440	12	Non
277M00200KK	EN 354 EN 795/B	25	2	540	12	Non
277M00300KK	EN 354 EN 795/B	25	3	780	12	Non
277M00500KK	EN 354 EN 795/B	25	5	1020	12	Non

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506