

Sécurité / Lunettes / 506 UP

506 UP - Solar G15

Code: 506U.04.04.05

Date: 26-02-24 1/2

Le modèle 506 UP présente des améliorations techniques et esthétiques. Le verre panoramique et enveloppant est disponible avec traitement Vanguard Plus pour offrir des performances supérieures dans n'importe quelle condition de travail. Les branches à longueur et inclinaison réglables dotées de cambre en caoutchouc, l'adaptabilité totale du pont et une nouvelle gamme de couleurs vibrantes garantissent un haut degré de personnalisation du dispositif.



Marquage monture (UE)

506U U 166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-3/5-3.1 U 1 FT CE

Technologie de la monture

Pont réglable, Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc

Conditions de visibilité

Haute luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures, UV400

Couleur du verre

Vert

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Noir/Vert

Normes

EN166, EN170, EN172

Numéro d'échelle

(2C-3), (5-3.1)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)

Classe optique

Classe optique (1)

Poids

25g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/506-up/506-up-solar-g15/>



01.

BRANCHES À LONGUEUR ET
INCLINAISON RÉGLABLES

02.

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
ACCUS GRÂCE AU PONT NASAL
RÉGLABLE

03.

VERRE PANORAMIQUE ET
ENVELOPPANT POUR UNE
MEILLEURE PROTECTION LATÉRALE

04.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC SOUPLE
POUR ÉLIMINER LES PRESSIONS
LOCALISÉES FASTIDIEUSES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163