




- **Starke Holme** für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.
- Sprossen aus stabilem **Buchenholz**.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- **Stabiler Eimerhaken**.



EN  
131



Sprossenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	65	65	65	65	65	65	65	65
Länge (ca. m)	0,95	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,93	3,48
Standhöhe (ca. m)	0,30	0,55	0,85	1,10	1,40	1,65	2,20	2,75
Reichhöhe (ca. m)	2,30	2,55	2,85	3,10	3,40	3,65	4,20	4,75
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,90	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. mm)	345/443	345/473	345/503	345/535	345/563	345/593	345/653	345/715
Schrittlänge (ca. m)	0,66	0,86	1,02	1,21	1,36	1,47	1,90	2,16
Gewicht (ca. kg)	4,5	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
Best.-Nr.	7141006	7141008	7141010	7141012	7141014	7141016	7141020	7141024

## Empfohlenes Zubehör:



Werkzeugtasche    Fußverlängerung    Gummischuhset

## Ersatzteile:

- Ersatzteilset Einweiser, Best.-Nr. 008969, siehe auch Seite 140.
- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 008968, siehe auch Seite 139.