EKASTU Safety

Technisches Datenblatt C 607/Selecta/TR

Best.-Nr.:	466 612
Produkt-Bezeichnung:	Vollmaske C 607/Selecta/TR (Klasse 2)
Angewandte Norm:	DIN EN 136
Verwendung:	In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) als Filtergerät, in Verbindung mit Gebläsefiltergerät als Filtergerät, in Verbindung mit Druckluft-Schlauchgerät als Isoliergerät und in Verbindung mit Frischluft-Saugschlauchgerät als Isoliergerät. Der Schutzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.
Beschreibung:	Maskenkörper bedeckt das ganze Gesicht.

Materialien:

Maskenkörper	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)
Halter für Kopfbänderung	Glasfaserverstärkter Kunststoff / Metall
Kopfbänderung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)
Innenmaske	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung)
Steuerventil	Kautschuk
Scheibenrahmen	Polyphenylenoxid
Sichtscheibe	Verbundglas (Triplex)
Ein- und Ausatemventil	Kautschuk
Ausatemventil-Bandschelle	Polyamid
Ausatemventilkappe	Polyethylen
Anschlussstück	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Anschlussstück-Bandschelle	Metall

Gewicht:	ca. 560 Gramm
Einatemwiderstand:	bei 30 l/min, konstanter Flow max. 0,5 mbar (EN 136) bei 95 l/min, konstanter Flow max. 1,5 mbar (EN 136) bei 160 l/min, konstanter Flow max. 2,5 mbar (EN 136)
Ausatemwiderstand:	bei 160 l/min, konstanter Flow max. 3,0 mbar (EN 136)
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm Herstelljahr und -monat CE-Kennzeichnung Prüfstelle Typidentische Bauteilkennzeichnung
Handhabung:	Vollmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen und gemäß Gebrauchsanleitung einsetzen.
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.
Warnhinweis:	Gebrauchsanleitung beachten!
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 190 (bzw. CEN Report 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“)).

EKASTU Safety GmbH
Gutenbergstraße 75
D-70197 Stuttgart
Tel.: 0711/263590-0
Fax: 0711/263590-30
info@ekastu.de
www.ekastu.de