660 ESD Oil Resistant

Maglia di cotone
Rivestimento PVC

DESCRIZIONE

- Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano
- Bordo smerlato
- Finitura rugosa su tutta la superficie
- Trattamento antibatterico e antiodore
- Trattamento speciale agli idrocarburi
-
- Resistività della superficie da 10^8 a 10^9 ΩForma anatomica
- Maglia senza cuciture

VANTAGGI

- Guanto morbido e delicato; assorbe la traspirazione, è estremamente confortevole anche se indossato per un periodo prolungato e offre una buona resistenza meccanica
- Estremamente morbido, protegge le mani isolandole dai prodotti chimici
- Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
- Polso ben protetto
- Colore resistente allo sporco

CONSIGLIATO PER LA PROTEZIONE DAI SEGUENTI RISCHI:

Presa

Protezione chimica

Antistatico

CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:

Autoveicoli

TAGLIE DISPONIBILI	**9/L • 10/XL**
LUNGHEZZA *A seconda della taglia, in mm (appiattito)*	**300-320**
CONFEZIONE *Paia per confezione/cartone*	**10/120**
COLORE SUPPORTO/RIVESTIMENTO	**Nero**
SPESSORE *in mm*	**1,30**

CONSIGLI PER L'USO

- La taglia indicata corrisponde a un guanto ben calzato sulla mano
- Il livello di prestazioni di impermeabilità definito (EN374-3) non riflette il livello di protezione effettivo presso il posto di lavoro – le prestazioni possono essere condizionate da altri fattori.
- Fare una prova prima di utilizzare i guanti con prodotti chimici diversi da quelli testati
- Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità
- Prima di togliere i guanti sciacquarli sotto l'acqua corrente, utilizzando un detergente neutro se necessario

89/686/CEE
Cat.III

EN 388 - 2003

ABRASIONE 0 1 2 3 **4**
TAGLIO 0 **1** 2 3 4 5
STRAPPO 0 1 **2** 3 4
PUNTURA 0 **1** 2 3 4

EN 374-2 - 2003

EN 374-3 - 2003

A - METANOLO 0 1 2 **3** 4 5 6
J - N-EPTANO 0 1 2 **3** 4 5 6
K - SODA CAUSTICA 40% 0 1 2 3 4 5 **6**
L - ACIDO SOLFORICO 96% 0 1 2 3 **4** 5 6
ACIDO IDROCLORICO 36% 0 1 2 3 4 5 **6**
CHEROSENE 0 1 2 3 4 5 **6**

EN 1149-1

0120 4121 AJKL

Attestato di certificazione CE
rilasciata dall'organismo notificato
0120
SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA – Regno Unito

[Data di aggiornamento 24/05/13]

SHOWA BEST GLOVE
Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

SHOWA
La perfezione in comfort e destrezza