

		Europäische Ausführung		Internationale Ausführung		Halteösen				Größe			Gewicht
		Referenz	Zertifizierung	Referenz	Zertifizierung	Rückseitig	Brusthöhe	Bauchhöhe	Seitlich	Hüftgurt	Beinschlaufen	Höhe	
	NAVAHO BOD	C71000 1	CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813	C71000 1B	ANSI Z359.1 NFPA 1983 Class III CSA Z259.10 CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813	•	•	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	160... 180 cm	1890 g
		C71000 2		C71000 2B		•	•	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	175... 200 cm	2000 g
	NAVAHO BOD FAST / schwarz	C710F0 1 / C710FN 1		C710F0 1B / C710FN 1B		•	•	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	160... 180 cm	1890 g
		C710F0 2 / C710FN 2		C710F0 2B / C710FN 2B		•	•	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	175... 200 cm	2000 g
	NAVAHO BOD CROLL FAST	C71CF0 1	CE EN 361 CE EN 358 CE EN 813 CE EN 12841 Typ B	C71CF0 1B / C71CFN 1B	ANSI Z359.1 CSA Z259.10 CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 Typ B	•	•	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	160... 180 cm	2045 g
		C71CF0 2		C71CF0 2B / C71CFN 2B		•	•	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	175... 200 cm	2150 g
	NAVAHO SIT	C79000 1	CE EN 358 CE EN 813	C79000 1A	NFPA 1983 Class III	-	-	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	-	1190 g
		C79000 2		C79000 2A		-	-	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	-	1300 g
	NAVAHO SIT FAST / schwarz	C790F0 0		-		-	-	•	•	60... 100 cm	45... 57 cm	-	1190 g
		C790F0 1 / C790FN 1		C790F0 1A / C790FN 1A		-	-	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	-	1190 g
		C790F0 2 / C790FN 2		C790F0 2A / C790FN 2A		-	-	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	-	1300 g
	TOP / schwarz	C81000 1 / C8100N 1	CE EN 361 (mit Sitz- und Haltegurt NAVAHO SIT, FALCON, SEQUOIA SRT)	C81000 1A	NFPA 1983 Class III (mit Sitzgurt)	-	•	-	-	-	-	160... 180 cm	585 g
		C81000 2 / C8100N 2		C81000 2A		-	•	-	-	-	-	175... 200 cm	635 g
	TOP CROLL	C81C00 1	CE EN 361 (mit Sitz- und Haltgurt NAVAHO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT) CE EN 12841 Typ B	-	-	-	•	-	-	-	-	160... 180 cm	645 g
		C81C00 2		-	-	-	•	-	-	-	-	175... 200 cm	695 g
	SEQUOIA SRT	C69AF0 1	CE EN 358 CE EN 813	-	-	-	-	•	•	70... 100 cm	50... 65 cm	-	1400 g
		C69AF0 2		-	-	-	-	•	•	85... 120 cm	60... 75 cm	-	1460 g
	SEQUOIA	C690F0 1		-	-	-	-	•	•	70... 100 cm	50... 65 cm	-	1320 g
		C690F0 2		-	-	-	-	•	•	85... 120 cm	60... 75 cm	-	1370 g
	SEQUOIA SWING	C69SFA 1		-	-	-	-	•	•	70... 100 cm	50... 65 cm	-	2 380 g
		C69SFA 2		-	-	-	-	•	•	85... 120 cm	60... 75 cm	-	2 420 g
	FALCON / schwarz	C38AAA 1 / C38AAN 1	CE EN 813 CE EN 358	-	-	-	-	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	-	840 g
		C38AAA 2 / C38AAN 2		-	-	-	-	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	-	930 g
	FALCON MOUNTAIN	C38CAA 1	CE EN 813 CE EN 358 CE EN 12277 Typ C	-	-	-	-	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	-	795 g
		C38CAA 2		-	-	-	-	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	-	830 g
	FALCON ASCENT	C38BAA 1	CE EN 813 CE EN 358	-	-	-	-	•	•	70... 120 cm	50... 65 cm	-	780 g
		C38BAA 2		-	-	-	-	•	•	80... 140 cm	60... 75 cm	-	800 g
	NEWTON FAST JAK / schwarz	C73JFO 0	CE EN 361	-	-	•	•	-	-	68... 95 cm	45... 60 cm	165... 180 cm	960 g
		C73JFO 1 / C73JFN 1S		-	-	• / -	•	-	-	75... 104 cm	53... 66 cm	173... 187 cm	1020 g / 890 g
		C73JFO 2 / C73JFN 2S		-	-	• / -	•	-	-	97... 125 cm	55... 75 cm	180... 194 cm	1070 g / 930 g
	NEWTON	C73000 1		-	-	•	•	-	-	75... 104 cm	53... 66 cm	173... 187 cm	780 g
		C73000 2		-	-	•	•	-	-	97... 125 cm	55... 75 cm	180... 195 cm	810 g