

# Technische Daten der Seilrollen



	Referenz	Zertifizierung	Seildurchmesser	Durchmesser der Seilscheibe	Kugellager	Wirkungsgrad	Gebrauchslast	Gewicht
<b>Umlenkrollen mit Rücklaufsperr</b>								
PRO TRAXION	P51	CE EN 567, CE EN 12278	8 bis 13 mm	38 mm	Ja	95 %	Lose Rolle: 3 kN x 2 = 6 kN Rücklaufsperr: 2,5 kN	265 g
MINI TRAXION	P07	CE EN 567, CE EN 12278	8 bis 13 mm	19 mm	Nein	71 %	Lose Rolle: 2,5 kN x 2 = 5 kN Rücklaufsperr: 2,5 kN	165 g
<b>Hochleistungsumlenkrollen</b>								
PARTNER	P52A	CE EN 12278	7 bis 11 mm	25 mm	Ja	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	56 g
RESCUE	P50A P50AN (schwarz)	CE EN 12278, NFPA 1983 General Use	7 bis 13 mm	38 mm	Ja	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	185 g
<b>Prusikrollen</b>								
MINI	P59A	CE EN 12278, NFPA 1983 Light Use	7 bis 11 mm	25 mm	Ja	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	80 g
GEMINI	P66A	CE EN 12278, NFPA 1983 Light Use	7 bis 11 mm	25 mm	Ja	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	135 g
MINDER	P60A	CE EN 12278, NFPA 1983 General Use	7 bis 13 mm	51 mm	Ja	97 %	4 kN x 2 = 8 kN	295 g
TWIN	P65A	CE EN 12278, NFPA 1983 General Use	7 bis 13 mm	51 mm	Ja	97 %	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	450 g
<b>Einfache Umlenkrollen</b>								
MOBILE	P03A	CE EN 12278	7 bis 13 mm	21 mm	Nein	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	75 g
FIXE	P05W (gelb) P05WN (schwarz)	CE EN 12278	7 bis 13 mm	21 mm	Nein	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	90 g
<b>Transportrollen</b>								
TANDEM	P21	CE EN 12278	Textilseil ≤ 13 mm	21 mm	Nein	71 %	10 kN	195 g
TANDEM SPEED	P21 SPE	CE EN 12278	Textilseil ≤ 13 mm Drahtseil ≤ 12 mm	26 mm	Ja	95 %	10 kN	270 g
<b>Spezielle Seilrollen</b>								
ROLLCAB	P47	CE EN 1909	Drahtseil ≤ 55 mm	55 mm	Nein	-	5 kN	1470 g
KOOTENAY	P67	CE EN 12278	8 bis 19 mm	76 mm	Ja	-	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g