

	Hymer SC 40	Hymer SC 60	Hymer SC 80
Schiebebeschläge	Vollverzinkte, leicht bedienbare Schiebebeschläge mit Kunststoffgleitern	Vollverzinkte, leicht bedienbare Schiebebeschläge mit Kunststoffgleitern	
Scharnierung	 Einklemmsichere und reparaturfreundliche Scharnierung	 Kantenfreies Stufenscharnier	 Hochfeste Guss-scharniere, reparaturfreundlich verschraubt
Traverse	 Breite Traverse	 Bequeme, extra breite Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum und Zwei-Komponentenfüßen für die Nachrüstung von Erdhaken vorgesehen	
Füße und Schuhe	 im Holm verpresst	 bei Stufenleitern vernietet, bei Sprossenleitern verschraubt	 Kunststofffüße im Anstellwinkel, reparaturfreundlich verschraubt
Klappfüße an Schiebe- und Seilzugleitern	Optional, als Zubehör erhältlich	 Alu-Klappfüße, reparaturfreundlich verschraubt, mit großer Auflagefläche für besonders sicheren Stand	
Aussteifungsstreben	 Innenliegende Aussteifungsstrebe, beim Transport geschützt, für die Sicherung der Spreizstellung	 Wie SC 40, jedoch in zweifacher Ausführung	
Ablageschale	 Praktische Kunststoff-Ablageschale mit Deckel	 Ablageschale aus Aluminium	 Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
Perlongurte	 Hochfeste, ausreißsichere, UV-beständige Perlongurte 18-25 mm breit	 Hochfeste, ausreißsichere, UV-beständige Perlongurte 18-30 mm breit	 Hochfeste, ausreißsichere, UV-beständige Perlongurte 30 mm breit
Sperrelemente	 Kunststoffummantelte Sperrelemente		 Massive Sperrelement-Griffe aus hochwertigem Aluguss
Gelenke	 Verzinktes Bügelgelenk rastet in jeder Stellung ein		 Hochwertiges Doppel-Bolzen-gelenk mit Duplex-Sicherung für spielend leichte Handhabung der Leiter
Besonderheiten	 Eloxierte Holme bei Stufenleitern 4024 und 4026	 Einklemmsichere Transportstellung bei beidseitiger Stufenstehtleiter 6024	 Doppelrohrstütze für einseitige Stufenstehtleiter 8026
Holme	Strangpressprofile	Strangpressprofile	Strangpressprofile
Sprossen	normale Riffelung	extrem rutschfest	extrem rutschfest
Leiterinnenbreite Anlegeleiter	300 mm	370 mm	✗
Holmabmessung	60 bis 89 mm	60 bis 100 mm	60 bis 100 mm
Seildurchmesser bei Seilzugleitern	10 mm	12 mm	✗
Integrierte Treppenverstellung	optional	✓	✗
Roter Sicherheitsstreifen	✓	✓	✓
Belastbarkeit 150 kg	✓	✓	✓
Garantie 10 Jahre	✓	✓	✓
Made in Germany	✓	✓	✓