

uvex

uvex pheos IES

IES – Integrated Eyewear System



uvex pheos IES

IES – «parkt» die Schutzbrille im Helm



uvex pheos IES

- Drei variable Ventilationsöffnungen
- Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen
- Innenausstattung mit der Möglichkeit, die Brille uvex pheos zu montieren (Spectacle Mount), und Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Zulassung nach EN 397 und Zusatzanforderung:
-30 °C = sehr niedrige Temperaturen
MM = Molten Metal (Metallspritzer)

Art.-Nr.	Farbe	VE
9772.040	weiss	25
9772.140	gelb	25
9772.240	orange	25

Einstellbereich: 55 – 61 cm

Folgende Kombinationen vom Schutzhelm uvex pheos IES mit den uvex pheos Schutzbrillen sind verfügbar:

Schutzhelm uvex pheos IES



			Schutzhelm uvex pheos IES			
			9772.040 weiss	9772.140 gelb	9772.240 orange	
Schutzbrille uvex pheos	Art.-Nr. Farbe Scheibe	9192.225 schwarz/grün PC farblos/UV 2C-1,2 uvex supravision HC-AF		9772.050	9772.150	9772.250
	Art.-Nr. Farbe Scheibe	9192.385 schwarz/gelb PC amber/UV 2C-1,2 uvex supravision HC-AF		9772.051	9772.151	9772.251
	Art.-Nr. Farbe Scheibe	9192.881 hellgrau/grau PC farblos/Sonnenschutz UV 5-1,7 Silberspiegel, AF auf der Innenseite		9772.052	9772.152	9772.252
	Art.-Nr. Farbe Scheibe	9192.285 schwarz/grau PC grau/Sonnenschutz UV 5-2,5 uvex supravision HC-AF		9772.053	9772.153	9772.253
	Art.-Nr. Farbe Scheibe	9192.215 hellgrau/grau PC farblos/UV 2C-1,2 uvex supravision HC-AF		9772.054	9772.154	9772.254
	Art.-Nr. Farbe Scheibe	9192.245 schwarz/orange PC grau/Sonnenschutz UV 5-2,5 uvex supravision HC-AF		9772.055	9772.155	9772.255

uvex pheos

Mit IES ist die Brille immer dabei

Bei den üblichen Kombinationen von Helmen und Augenschutzprodukten ist die Position der Brille immer direkt abhängig von der Position der Helmschale. Im Falle einer plötzlichen Bewegung des Helmes führt das automatisch zur De-Justierung des Visiers und der damit verbundenen Gefahr für das Augenlicht.

IES heisst Integrated Eyewear System und der Name ist Programm: Eine Brillenhalterung ermöglicht, die uvex pheos Schutzbrille über einen Schieber im uvex pheos Helm verschwinden zu lassen oder sie auf die Nase zu ziehen. Der Schieber ist mit einem Gelenkteil versehen, damit sich Bewegungen des Helmes nicht auf die Brille übertragen.



Einfache Handhabung

Das Clip-System der Brillenhalterung ermöglicht einen problemlosen Ein- und Ausbau der Brille zum Wechseln oder Reinigen.



Integrated Eyewear System
Die uvex pheos Schutzbrille wird über den Nasensteg am Brillenclip eingeklickt und in den mit der Innenausrüstung verbundenen Schieber eingerastet.

Mehr Flexibilität

Die uvex pheos Schutzbrille bietet durch ihre duosphärische Scheibe nicht nur ein grösstmögliches Sichtfeld, sondern auch eine optimale Passform und viele Scheibenvarianten unabhängig von Tönung und Beschichtung.

Mehr Sicherheit

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion werden auf den Helm wirkende Kräfte nicht auf die Brille übertragen. Damit ist der bestmögliche Schutz des Anwenders gegeben.



Funktionsweise uvex pheos IES
Die Brille hat eine definierte Parkposition im Helm. Wird die Brille benötigt, lässt sie sich einfach nach unten heraus schieben.

