Ansell

Fiche Technique

Sol-Knit ™ 39-122/124

Résistance chimique

Orig	27-01-2004
Rev	15-07-2004

Description
Gants verts en nitrile, supportés coton, finition crispin

Matériau du gant
- Enduction d'un polymère d'acrylonitrile-butadiène
- Support coton interlock

Tous les ingrédients sont conformes aux exigences du FDA, comme décrit dans le ' FDA Code of Federal Regulations, Title 21, Part 177, Section 2600 ', "Rubber Articles".

Propriétés
- Les gants sont anti-statiques (suivant le DIN 4841) : Résistance au volume 8.09 * 10^7 ohm.
- Protection supérieure contre les perforations, abrasions et coupures comparé aux gants non supportés.
- Excellent confort, longue durée de vie

EN Données des tests
Résistance à l'abrasion: Niveau de performance EN 4 (> 8000 cycles)
Résistance à la coupure par tranchage: Niveau de performance EN 1 (index 1.9)
Résistance à la déchirure : Niveau de performance EN 1 (23 N)
Résistance à la perforation : Niveau de performance EN 1 (52 N)
Gant étanche : Niveau qualité acceptable 1.0 ou niveau de performance EN 2
Perméabilité chimique : sur demande.
Résistance aux flammes : Niveau de performance EN X (test non applicable)
Résistance à la chaleur de contact : Niveau de performance EN 1 (26 secondes à 100 °C)
Résistance à la chaleur convective : Niveau de Performance EN X (test non applicable)
Résistance à la chaleur radiante : Niveau de performance EN X (test non applicable)
Résistance à la projection de petites quantités de morceaux de métal en fusion : Niveau de performance EN X (test non applicable)
Résistance à la projection de grandes quantités de morceaux de métal en fusion: Niveau de performance EN X (test non applicable)

Conformité Européenne
Les gants sont conformes aux stipulations de la Directive 89/686/EEC et aux normes européennes EN 420:2003, EN 388:2003, EN 407:2004 et EN 374.:2003 Ils sont classés en catégorie III "Risques irréversibles" (= Protection contre les risques mortels).
Attestation d'examen CE de Type délivrée par et contrôle de qualité du produit final par :
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applications-Limitations d'usage
Protection mécanique et chimique de la main.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter Ansell Healthcare.
- Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures > 160°C.
- Résiste mal à certains hydrocarbures, solvants chlorinés et cétones.

Entreposage
Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone ou de toute source d'allumage.

Type	Modèle	Finition	Référence	Taille (EN)	Longueur
Complètement enduit	Crispin	Rugueuse	39-122	7, 8, 9, 10	31 cm
			39-124		35 cm

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
Ansell S.A.
2, Boulevard du Moulin à Vent B.P. 78395 95805 Cergy-Pontoise Cedex France
Tel +33 1 34 24 52 52 Fax +33 1 30 73 93 46
http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com

ISO 9001 Certificate Number FM 40130