

# PILOT

## DER ANSPRUCH AN DIE SCHUTZLEISTUNG

Das ultraflexible Gestell garantiert eine unvergleichliche Anpassungsfähigkeit und einen noch nie da gewesenen Komfort.



PILOPSI

  
84 g

- + ULTRAFLEXIBLES GESTELL**
- + AUSWECHSELBARE SICHTSCHEIBE**
- + REGULIERBARES KOPFBAND**
- + ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR**
- + ANTISTATISCH**

**bollé**  
SAFETY

# PILOT

## DER ANSPRUCH AN DIE SCHUTZLEISTUNG

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
PILOT	Belüftung	PILOPSI	☞ 1 9 BT ☞	☞ EN166 3 4 9 BT ☞	Kratzfest / Beschlagfrei

### KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

#### Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

#### Symbole des Anwendungsbereichs:

9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.

#### Symbole für mechanische Festigkeit:

- B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand
- T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

#### Andere Symbole:

- ☞ Europäische Norm ☞ Herstellerkennzeichnung

### DIE GRUNDNORMEN

**EN 166 :** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer
4. Große Partikel > 5 Mikron.
9. Schmelzmetall und heiße Feststoffe.
- B.** Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand
- T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

☞ Europäische Norm ☞ Herstellerkennzeichnung

**Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.**

### REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13	
	PILOPSI
Individuelle Plastikverpackung	3660740003524
Plastikverpackung mit 5 Auswechselbare Linsen	3660740103521
Karton mit 65 Vollsicht-Schutzbrillen oder 90 Auswechselbare Linsen	3660740203528

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,1 mm - Kurve 6
GESTELL	PP + TPV
BÜGEL	Nicht anwendbar
KOPFBAND	Nylon
SCHAUMSTOFFFRAND	Nein
AUSWECHSELBARE LINSE	Nein



01/10/2013

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY