

**ADHERAL SA**



**RESISTENZA :**

- TAGLIO ABRASIONE
- IDROCARBURI
- CALORE DI CONTATTO

**COLORE**  
Bianco

**OPZIONI**  
**MB** Stivaletti



**TAGLIE**

<b>EUR</b>	36	37/38	39	40/41	42	43	44	45	46/47	48	49/50
<b>UK</b>	3	4 ½	5 ½	7	8	9	9 ½	10 ½	11 ½	13	14

### **ADHERAL SA (puntale + suola antiperforazione)**

#### **EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC**

- Puntale di sicurezza: resistente allo choc di 200Joules, resistenza alla compressione di 1500 daN
- Suola antiperforazione (110 daN)
- Assorbimento d'energia del tallone (20 joule)
- Antistatico (vedi dettaglio qui a lato)
- Resistenza al calore di contatto (HRO) 1 minuto a 300°C
- Resistenza al taglio (CR)
- Protezione dei malleoli (AN)
- Resistenza allo scivolo della suola (SRC) conforme al EN ISO 20345 :

Suolo	Lubrificante	Posizione	
		Piatto	Tallone
Ceramica	Detergente	<b>0.32</b>	<b>0.28</b>
Acciaio	Glicerina	<b>0.18</b>	<b>0.13</b>